



Protettivo Completo Alta Protezione

- ▶ Lunga durata: protegge e decora il legno
- ▶ Alta concentrazione di agenti anti-UV
- ▶ Potere idrofugo rinforzato per isolare il legno dall'umidità

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra le due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Raccomandato per una protezione duratura ed efficace dei rivestimenti in legno esterni molto esposti ai raggi UV ed alle intemperie.

CARATTERISTICHE

- Prodotto unico che consente in sole due mani di impregnare, colorare e proteggere il legno dagli agenti atmosferici.
- Grazie all'alta concentrazione di resine costituisce una protezione esterna di eccezionale efficacia e durata contro i danni causati da acqua e sole.
- Si rinnova facilmente senza carteggiare né sverniciare. Non forma pellicola, non si screpola.

3 IN 1: Impregna, decora e impermeabilizza

Non solo protegge ma ravviva il legno e lo rende super resistente alle aggressioni climatiche e ai raggi UV poiché la sua formulazione permette al prodotto di penetrare a fondo nelle fibre del legno.

Scopri i nostri prodotti su www.v33.it e seguici sui nostri canali social   



Protettivo Completo Alta Protezione

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere.

- Legni nuovi o precedentemente trattati con impregnante: se possibile, carteggiare leggermente quindi rimuovere la polvere con un panno pulito.
- Legni già verniciati: carteggiare o sverniciare fino ad asportare completamente gli strati di vernice screpolati.
- Legni contaminati: per eliminare insetti già presenti nel legno, o per prevenire un'eventuale contaminazione, applicare una mano di Trattamento Antitarlo V33 (a solvente o all'acqua) prima di procedere all'applicazione del protettivo come indicato sopra.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali di applicazione tra i 12°C e i 25 °C, in condizioni di tempo secco e fuori dalle correnti d'aria.
- Mescolare l'impregnante prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per ben rendere omogeneo il prodotto.
- Applicare 2 mani con il pennello o il rullo per impregnanti, o pistola a spruzzo (diluito con acqua al 10%).

CONSIGLI V33

- Sui legni nuovi o molto esposti si consiglia di applicare una terza mano nel caso di utilizzo di tinte chiare.
- Il protettivo incolore si utilizza sui legni interni. Sui legni esterni si utilizza solo per diminuire la concentrazione delle tinte o per rinnovare un legno precedentemente verniciato con un impregnante colorato.
- Le tinte della gamma sono miscelabili tra loro.
- Conservare il prodotto rimanente in un recipiente sottovuoto in un luogo fresco e asciutto.

PRECAUZIONI D'SUO

R10: Infiammabile. R66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. S2: Conservare fuori dalla portata dei bambini. S29: Non gettare i residui nelle fognature. S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Contiene carbossilati di cobalto e metiletilcetossime. Può provocare una reazione allergica. Da consumarsi entro 3 anni. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/e) : 500g/l (2007), 400g/l (2010). Questo prodotto contiene max 495g/l COV.



Protettivo Completo Alta Protezione

TINTE



Incolore



Pino



Noce
chiaro



Noce
medio



Noce
scuro



Noce
antico



Castano
chiaro



Castano
scuro



Douglas



Mogano



Teck

FORMATI



0,75 L



2,5 L