



SMALTO RINNOVARE PERFECTION®

CUCINA

- ▶ **TECNOLOGIA TEFLON™:** protezione rinforzata alle macchie, grassi e detersivi
- ▶ Resistenza estrema a graffi e urti
- ▶ Elevata resistenza al calore*

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Ideale per rinnovare i mobili della cucina, credenze, piani di lavoro e elettrodomestici, nuovi o vecchi, in:

- Legno grezzo, verniciato o dipinto
- Laminati, melaminici
- Piastrelle, vetro
- Acciaio inossidabile, alluminio, metallo, plastica

CARATTERISTICHE

PERFORMANCE, ASPETTO ESTETICO, VERSATILITA'!

- Resistenza rinforzata alle macchie di alimenti, grassi, detersivi.
- Alta resistenza ai graffi, urti, abrasioni.
- *Alta resistenza al calore (applicabile anche sui muri dietro piani di cucina e sugli elettrodomestici).
- Facile manutenzione: lavabile.
- Facile da applicare: senza fondo e su tutti i supporti e tutti i materiali.
- Alto potere di copertura e risultato estetico di lunga durata.

PERFORMANCE GARANTITA: UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA DI V33




TECNOLOGIA TEFLON™

PROTEZIONE ANTI-MACCHIA

Rinforza la pellicola impermeabile e protettiva contro liquidi, grasso e sporco quotidiano, facilitando la pulizia senza lasciare tracce.

Scopri l'intera gamma su www.v33.it e sui nostri canali social





Smalto Rinnovare Perfection® CUCINA

PREPARAZIONE

Prima dell'applicazione, lavare accuratamente la superficie con un detergente a base di soda (alcalino). Tutte le sostanze grasse formano una pellicola che potrebbe causare la non-aderenza della pittura.

- **Sui supporti grezzi/porosi (legno/MDF...):** carteggiare e levare la polvere, pulire perfettamente senza lasciare nessun residuo.
- **Su supporti o materiali verniciati (come credenze o mobili):** lavare, sciacquare abbondantemente con acqua, lasciare asciugare per poi carteggiare (grana 240) leggermente per poi pulire.
- **Su materiali non verniciati (piastrelle, inox, vetro, melaminici...):** lavare, sciacquare abbondantemente con acqua e lasciare seccare.

APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d'aria.
- Aggiungere l'additivo (presente dentro la confezione fra il coperchio e il vassoio) allo smalto e mescolare perfettamente fino ad ottenere un impasto completamente omogeneo. Attendere 10 minuti per poi applicare lo smalto dall'alto in basso in 2 mani generose per assicurare le performance dello smalto e una finitura perfetta. Lo smalto dovrà essere consumato entro un tempo inferiore a 10 giorni. Oltre questo, l'aderenza su piastrelle/vetro murali risulterà non perfetta.
- La resistenza ottimale di questo smalto è ottenuta dopo 20 giorni di essiccazione: evitare di sollecitare troppo fortemente il supporto (urti, macchie, graffi...) durante questo periodo.

CONSIGLI V33

- Pittura per uso esclusivamente interno.
- Per un risultato ottimale, consigliato l'applicazione di due mani. Nel caso di tinte più luminose, applicare una terza mano.
- Stendere la pittura a piccole superfici (1m² circa), rispettando la resa del prodotto.
- Evitare di tirare troppo la pittura con rulli e pennelli e di caricare con troppa pittura gli strumenti.
- Evitare di fermarsi nel lavoro quando siete al centro della vostra superficie da pitturare.
- Non tornare sulla superficie pitturata in corso di essiccazione.
- Pulire gli utensili con uno straccio pulito, lavarli con acqua e sapone neutro e sciacquarli bene sotto acqua corrente fino a quando non c'è più traccia di colore.
- Per la pulizia e la manutenzione quotidiana dei vostri supporti pitturati, utilizzare un detergente dolce. Non utilizzare spugne abrasive.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). Teme il gelo. Valore limite UE per questo prodotto (A/J): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene al max 4g/L di COV. TEFLON™ e logo associato sono delle marche commerciali o dei copyrights della società Chemours FC, LLC, utilizzata su licenza per il gruppo V33.



Smalto Rinnovare Perfection® CUCINA

TINTE



BIANCO SATINATO



BIANCO COTONE SATINATO



GRIGIO CHIARO SATINATO



GRIGIO TALPA SATINATO



GRIGIO LOFT SATINATO



BLU PETROLIO SATINATO*



SENAPE SATINATO*



ARANCIONE SATINATO*



ROSSO SATINATO*



NERO SMOCKY OAPCO*



NERO QUARZO METALIZZATO*



BIANCO OPACO

* Disponibili solo in 0,75 lt

FORMATI



0,75 L



2 L