

## LA VERNICE PER UN ESTERNO BEN PROTETTO

Vuoi valorizzare tutto il tuo legno proteggendolo totalmente? Il FLATTING ACQUA-GEL ti offre la soluzione per preservare il legno, qualunque siano le condizioni climatiche

### PROTEZIONE EFFICACE

- Protegge, decora ed impermeabilizza il legno in modo duraturo
- Alta resistenza ai raggi UV ed alle intemperie
- Su essenze di legno europee ed esotiche

### PERFORMANCES

- Idrorepellente e traspirante
- Pronto all'uso
- Senza odori sgradevoli

### APPLICAZIONE FACILE

- Compatibile e sovrapponibile su tutti i tipi di legno e su tutti i protettivi precedentemente già applicati
- Molto facile da applicare in senso verticale o in altezza: sistema antigoccia
- Rapida essiccazione per ottenere una protezione ottimale in mezza giornata

## TINTE

4 colori  
Aspetto: SATINATO



Incolore



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



0,75L · 2,5L



## INFORMAZIONI TECNICHE

### SUPPORTI

- Ideale per tutto il legno esterno: persiane, cancelli, recinzioni, serramenti, finestre, travi, gazebo ...
- Su essenze di legno europee ed esotiche



### ESSICCAZIONE

6 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



### RESA ALLITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



### STRUMENTI

PENNELLO, RULLO O PISTOLA



### PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

### PREPARAZIONE

Il legno deve essere SECCO, PULITO e ASCIUTTO.

- **LEGNI GREZZI:** carteggiare ed eliminare la polvere.
- **LEGNI GIA' PROTETTI:** spazzolare per eliminare le parti non aderenti, carteggiare con carta vetrata in modo da ottenere una superficie liscia ed infine eliminare la polvere.
- **LEGNI ESOTICI:** applicazione diretta, tranne su legno grasso.

### APPLICAZIONE

• *Condizioni ideali d'applicazione: temperatura compresa tra 12°C e 25°C, su un legno non troppo caldo per evitare qualsiasi traccia di essiccazione e senza vento.*

Mescolare bene il flatting prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta larga per ben omogeneizzarlo.

- Applicare due mani con il pennello, il rullo o la pistola a spruzzo (diluito al 10%).

### BUONO A SAPERSI

- La tinta incolore si utilizza solo per diminuire la concentrazione delle altre tinte o per rinnovare un legno precedentemente impregnato con protettivo colorato.
- Attenzione: il colore della tinta nel barattolo non corrisponde alla tinta ottenuta dopo alcuni minuti di essiccazione. La tinta scelta si otterrà solamente dopo l'essiccazione del prodotto.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanta più vernice possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.
- Sui legni nuovi o molto esposti, si consiglia di applicare una terza mano per le tinte chiare.
- La tinta ottenuta dipende dal colore iniziale e dall'età del legno. Più il legno è vecchio, più la tinta ottenuta sarà scura.
- Tra una mano e l'altra carteggiare il legno con la carta vetrata al fine di ottenere una superficie liscia.
- Se il legno è grasso, sgrassare con un diluente prima di applicare il FLATTING ACQUAGEL.
- Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Rispettare la resa indicata sulla confezione e pulite gli attrezzi con acqua.

### RESISTENZA

La garanzia in 6 anni riguarda:

- I LEGNI nuovi o da rinnovare di essenza corrente e normalmente commerciate: conformemente al modo di preparazione e di applicazione.
- ESPOSIZIONE: unicamente su legni verticali. Esposizione dei legni a Sud e Sud-Ovest: trattare in 3 mani.
- La garanzia è limitata al rimborso del prodotto (su presentazione della latta fisica del prodotto e dello scontrino fiscale) e non concerne che l'aspetto del FLATTING ACQUAGEL.