

IL PROTETTIVO COMPLETO PER LEGNO CHE PROTEGGE FACILMENTE I VOSTRI LEGNI ESTERNI

Vuoi proteggere il tuo legno valorizzandolo e decorandolo?

Il Protettivo Completo per Legno Acqua-Gel ti offre la soluzione per proteggere il legno, qualunque siano le condizioni climatiche.

PROTEZIONE LUNGA DURATA

- Protegge, decora ed impermeabilizza il legno in modo duraturo
- Alta resistenza ai raggi UV ed alle intemperie
- Su essenze di legno europee ed esotiche

PERFORMANCES

- Idrorepellente e traspirante
- Pronto all'uso
- Senza odori sgradevoli

FACILE L'APPLICAZIONE

- Compatibile e sovrapponibile su tutti i tipi di legno e su tutti i protettivi precedentemente già applicati
- Molto facile da applicare in senso verticale o in altezza: sistema antigoccia
- Rapida essiccazione per ottenere una protezione ottimale in mezza giornata

TINTE

12 colori

Aspetto: SATINATO



Incolore



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



Noce antico



Bianco



Douglas



Mogano



Castagno



Grafite



Verde



Pino



0,75L · 2,5L · 10L
3L form. promo



SUPPORTI

- Persiane, cancelli, recinzioni, serramenti, finestre, perline, travi, mobili...
- Su essenze di legno europee ed esotiche



ESSICCAZIONE

3 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO, RULLO O PISTOLA
+ 10% ACQUA



PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

INFORMAZIONI TECNICHE

PREPARAZIONE

Il legno deve essere SECCO, PULITO e ASCIUTTO.

- **LEGNO GREZZO:** carteggiare con carta vetro ottenendo una superficie liscia, levare poi accuratamente la polvere.
- **LEGNI GIA' IMPREGNANTI:** levare le parti non aderenti con l'aiuto di una spazzola. Carteggiare con carta vetro ottenendo una superficie liscia, levare poi accuratamente la polvere.
- **LEGNIS ESOTICI:** applicazione diretta.
- **LEGNIS GRASSI:** sgrassare con un diluente.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali d'applicazione: temperatura compresa tra 12 e 25C, su un legno non troppo caldo per evitare qualsiasi traccia di essiccazione e senza vento.

Mescolare il prodotto prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per renderlo ben omogeneo.

- Applicare due mani con il pennello, il rullo o la pistola a spruzzo (diluito al 10%).

BUONO A SAPERSI

• Il protettivo incolore si utilizza solo per diminuire la concentrazione delle altre tinte o per rinnovare un legno precedentemente impregnato con protettivo colorato. • Attenzione: il colore della tinta nel barattolo non corrisponde alla tinta ottenuta dopo alcuni minuti di essiccazione. La tinta scelta si otterrà solamente dopo l'essiccazione del prodotto. • Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più protettivo possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura. • Sui legni nuovi o molto esposti, si consiglia di applicare una terza mano per le tinte chiare. • La tinta ottenuta dipende dal colore iniziale e dall'età del legno: più il legno è vecchio, più la tinta ottenuta sarà scura. • Tra una mano e l'altra carteggiare il legno con la carta vetrata per ottenere una superficie liscia. • Se il legno è grasso, sgrassare con un diluente prima di applicare il protettivo completo per legno. • Evitare di sprecare la pittura facendo una stima della quantità di pittura necessaria. Conservare la pittura non utilizzata in vista di un futuro utilizzo. Il reimpiego della pittura è un modo efficace di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita. Nel caso di utilizzo a spruzzo, assicuratevi di indossare guanti e un abbigliamento adeguato e non respirare la nebbia..

RESISTENZA

La garanzia in 6 anni riguarda:

- I **LEGNIS** nuovi o da rinnovare di essenza corrente e normalmente commerciate: conformemente al modo di preparazione e di applicazione.
- **ESPOSIZIONE:** unicamente su legni verticali. Esposizione dei legni a Sud e Sud-Ovest: trattare in 3 mani.
- La garanzia è limitata al rimborso del prodotto (su presentazione della latta fisica del prodotto e dello scontrino fiscale) e non concerne che l'aspetto del Protettivo Completo per Legno.