

## PROTETTIVO COMPLETO PER LEGNO PER ESTERNI AD ALTA RESISTENZA

Volete valorizzare il vostro legno proteggendolo dalle aggressioni? Il Protettivo Completo per Legno V33 ALTA RESISTENZA è la soluzione per preservare il legno in estate e in inverno, qualunque sia il tempo.

### ALTA RESISTENZA

- Prodotto unico che consente in sole due mani di impregnare, colorare e proteggere il legno dagli agenti atmosferici.

### BELLEZZA CHE DURA NEL TEMPO

- Grazie all'alta concentrazione di resine, costituisce una protezione esterna di eccezionale efficacia penetrando in profondità nel legno, nutrendolo e proteggendolo dagli agenti atmosferici, acqua, sole, muffe e insetti.

### FACILE L'APPLICAZIONE

- Compatibile e sovrapponibile su tutti i tipi di legno e su tutti i protettivi precedentemente già applicati.
- Non forma pellicola, non si screpola.

## TINTE

8 colori

Aspetto: SATINATO



Incolore



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



Noce antico



Castagno chiaro



Castagno scuro



Douglas



0,75L · 2,5L



## INFORMAZIONI TECNICHE

### SUPPORTI

Ideale per tutto il legno esterno: persiane, cancelli, recinzioni, serramenti, finestre, travi, gazebo...

- Su essenze di legno europee ed esotiche.



### ESSICCAZIONE

12 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



### RESA ALLITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



### STRUMENTI

PENNELLO, RULLO O PISTOLA



### PULIZIA STRUMENTI

ACQUARAGIA

### PREPARAZIONE

Il legno deve essere SECCO, PULITO e ASCIUTTO.

- **LEGNO GREZZO:** carteggiare con carta vetro per ottenere una superficie liscia e levare poi la polvere.
- **LEGNI NUOVI O PRECEDENTEMENTE TRATTATI CON PROTETTIVO COMPLETO PER LEGNO:** spazzolare per levare le parti non aderenti, carteggiare leggermente quindi eliminare la polvere.
- **LEGNI ANNERITI:** prima dell'applicazione del protettivo, applicare un fondo adatto.
- **LEGNI GRASSI:** sgrassare con un diluente sintetico.
- **LEGNI CON INSETTI:** prima dell'applicazione, trattare il legno con un antitarlo specifico (a solvente o all'acqua).

### APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione: tra i 12°C e i 25°C, in ambiente secco e senza correnti d'aria.

- Mescolare il protettivo prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per ben rendere omogeneo il prodotto. Applicare il prodotto in 2 mani.
- Applicare il prodotto con pennello, o rullo per protettivo, o con pistola a spruzzo.
- Tra la prima e la seconda mano una carteggiata leggera della superficie con carta vetrata consentirà una finitura perfetta.

### BUONO A SAPERSI

**Pulizia e diluizione: con acquaragia.**

- La tinta incolore si utilizza esclusivamente per rinnovare il legno già impregnato precedentemente con protettivo completo per legno pigmentato e in buone condizioni, o per diluire eventuali tinte della gamma.
- Su legni nuovi o molto esposti, è molto raccomandato applicare una terza mano per le tinte chiare.
- Le tinte della gamma sono miscelabili tra loro.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più protettivo possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.
- Per conservare una latta già aperta, travasare il prodotto rimanente in un barattolo più piccolo e perfettamente chiuso.

### RESISTENZA

La garanzia in 8 anni riguarda:

- I LEGNI nuovi o da rinnovare di essenza corrente e normalmente commerciate: conformemente al modo di preparazione e di applicazione.
- ESPOSIZIONE: unicamente su legni verticali. Esposizione dei legni a Sud e Sud-Ovest: trattati in 3 mani.
- La garanzia è limitata al rimborso del prodotto (su presentazione della latta fisica del prodotto e dello scontrino fiscale) e non concerne che l'aspetto del Protettivo Completo per Legno.