

## IL PROTETTIVO COMPLETO PER LEGNO CHE PROTEGGE FACILMENTE I VOSTRI LEGNI ESTERNI

Vuoi proteggere e decorare il tuo legno? Il Protettivo Completo per Legno Protezione Classica offre la soluzione più semplice.

### EFFICACIA ECCELLENTE

- Formula microporosa idrofuga: lascia respirare il legno bloccando acqua e umidità
- Pronto all'uso
- Non forma pellicola, non si screpola

### UN PRODOTTO EASY

- Compatibile e sovrapponibile su tutti i tipi di legno e su tutti i protettivi già applicati precedentemente
- Consistenza cremosa: facile applicazione in orizzontale e verticale, non cola
- Si rinnova facilmente, senza carteggiare e senza sverniciare

## TINTE

8 colori  
Aspetto: SATINATO



Incolore



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



Noce antico



Pino



Castagno



Douglas



Mogano



Ebano



0,75L · 2,5L



## INFORMAZIONI TECNICHE

### SUPPORTI

- Ideale per tutto il legno esterno: persiane, cancelli, recinzioni, serramenti, finestre, travi, gazebo ...
- Su essenze di legno europee ed esotiche



### ESSICCAZIONE

6 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



### RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



### STRUMENTI

PENNELLO, RULLO O PISTOLA



### PULIZIA STRUMENTI

ACQUARAGIA

### PREPARAZIONE

Il legno deve essere SECCO, PULITO e ASCIUTTO.

- **LEGNO GREZZO:** carteggiare con carta vetro ottenendo una superficie liscia, levare poi accuratamente la polvere.
- **LEGNI GIA' IMPREGNANTI:** levare le parti non aderenti con l'aiuto di una spazzola. Carteggiare con carta vetro ottenendo una superficie liscia, levare poi accuratamente la polvere.
- **LEGNI ANNERITI:** prima dell'applicazione dell'impregnante applicare un primer specifico risanante.
- **LEGNI GRASSI:** sgrassare con un diluente.

### APPLICAZIONE

*Condizioni ideali di applicazione: tra i 12°C e i 25°C, con ambiente secco e senza correnti d'aria.*

Miscelare il prodotto prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per renderlo ben omogeneo.

- Applicare 2 mani con pennello o rullo specifico per impregnanti, o pistola a spruzzo

### BUONO A SAPERSI

- La tinta incolore si utilizza esclusivamente per rinnovare il legno già impregnato precedentemente con un protettivo pigmentato e in buone condizioni, o per diluire eventuali tinte della gamma.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più protettivo possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.
- Su legni nuovi o molto esposti, è molto raccomandato applicare una terza mano per le tinte chiare.
- Le tinte della gamma sono miscelabili tra loro.
- Per conservare una latta già aperta, travasare il prodotto rimanente in un barattolo più piccolo e perfettamente chiuso.

### RESISTENZA

La garanzia in 6 anni riguarda:

- I LEGNI nuovi o da rinnovare di essenza corrente e normalmente commerciate: conformemente al modo di preparazione e di applicazione.
- ESPOSIZIONE: unicamente su legni verticali. Esposizione dei legni a Sud e Sud-Ovest: trattare in 3 mani.
- La garanzia è limitata al rimborso del prodotto (su presentazione della latta fisica del prodotto e dello scontrino fiscale) e non concerne che l'aspetto del Protettivo Completo per Legno.