

OLIO AD ALTA PROTEZIONE PER RIGENERARE PORTE E FINESTRE

Vuoi goderti la vita all'aria aperta senza problemi, stagione dopo stagione? L'Olio Rigenerante Porte e Finestre protegge in maniera duratura dal sole e dagli agenti atmosferici, impermeabilizza contro acqua e umidità e protegge da macchie e grasso.

ALTA PERFORMANCE

- Forte resistenza all'acqua, umidità e agli agenti atmosferici
- Protegge dal sole, macchie e grasso

RISULTATO PERFETTO

- Esalta l'aspetto del legno, donandogli un tono caldo
- Microporoso, lascia respirare il legno, preservando il suo aspetto naturale
- Facile il rinnovo: il prodotto non si sfoglia



TINTE

1 colore
Aspetto: NATURALE



Incolore



0,5L · 1L

INFORMAZIONI TECNICHE

SUPPORTI

- Ideale per una protezione duratura ed efficace di porte, finestre, serramenti e infissi esposti ai raggi-Uv e alle intemperie.
- Sovrapponibile su tutti i vecchi olii.



ESSICCAZIONE

2 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO, PANNO



PULIZIASTRUMENTI

A C Q U A



APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso. Condizioni ideali di applicazione: tra i 12°C e i 25°C in condizioni di tempo secco.

- 1° applicazione: impregnare il legno generosamente, applicando la prima mano con il pennello. Lasciare seccare 3 ore minimo, poi applicare una seconda mano secondo la stessa modalità. Lasciare penetrare 15 min (variabile a seconda dell'essenza del legno) per poi asportare l'eccedenza con l'aiuto di uno straccio che non rilasci nessuna sostanza.
- Mantenimento: all'inizio e fine stagione, applicare una mano d'olio con l'aiuto di un pennello piatto. Lasciare penetrare 15 min per poi levare l'eccedenza con l'aiuto di uno straccio che non rilasci nessuna sostanza. Assicurarsi che nessun tessuto resti a contatto con il legno.

Rischio di autocombustione. Inumidire i tessuti e gli attrezzi sporchi con acqua e smaltirli in un contenitore ben chiuso.

- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più olio possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.

BUONO A SAPERSI

- Per assicurarvi che il vostro legno è sufficientemente oliato, fate colare qualche goccia d'acqua sopra la superficie. Se l'acqua perlina sulla superficie del legno significa che il vostro legno è impermeabilizzato. Nel caso inverso, ri-applicare una mano di olio.
- L'aspetto può variare in funzione delle essenze del legno. Fate una prova su una parte non visibile della superficie.

MANUTENZIONE

Applicare uno strato di olio con un pennello nei primi mesi e a fine stagione.

