

## PROTETTIVO COMPLETO PER LEGNO PER ESTERNI AD ALTA PROTEZIONE

Volete valorizzare il vostro legno proteggendolo dalle aggressioni? Il Protettivo Completo per Legno V33 ALTA PROTEZIONE è la soluzione per preservare il legno in estate e in inverno, qualunque sia il tempo.

### ALTA RESISTENZA

- Protezione di lunga durata contro i raggi UV e le condizioni climatiche a forte sollecitazione (sole, pioggia, neve, gelo, vento, ecc.)
- Idrorepellente: impermeabilità rinforzata

### BELLEZZA RESISTENTE

- Un nuovo aspetto satinato: leggermente più vellutato, più vicino all'aspetto naturale del legno
- Microporoso: lascia respirare il legno

### FACILE L'APPLICAZIONE

- Compatibile con tutti i vecchi impregnanti e protettivi per legno, compresi quelli a solvente
- Texture antigoccia per un'applicazione verticale facile e senza gocciolature
- Essiccazione rapida

## TINTE

6 colori  
Aspetto: SATINATO



Incolore



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



Douglas



Bianco



0,75L · 2,5L



## SUPPORTI

- Per tutti i legni verticali esterni e interni: rivestimenti, persiane, cancelli, finestre, travi...
- Su tutti i tipi di legni europei ed esotici, nuovi o vecchi: rovere, noce, resinosi, larice, douglas, cedro rosso...



## ESSICCAZIONE

**3 ore** TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



## RESA AL LITRO

**+/- 6mq**

FINITI IN 2 MANI



## STRUMENTI

PENNELLO, RULLO O PISTOLA



## PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

# INFORMAZIONI TECNICHE

## PREPARAZIONE

Il legno da tingere deve essere pulito, asciutto, sano e non grasso. Carteggiare gli angoli e i bordi arrotondandoli leggermente.

- **LEGGIO GREZZO:** carteggiare per lisciare la superficie e rimuovere la polvere.
- **LEGGI DIFFICILI GREZZI (esotici, rovere, larice, ecc.):** diluire la prima mano con il 10% di acqua e applicare una seconda mano non diluita (evitare un'applicazione generosa, con tanto prodotto). Su legni grassi, sgrassare prima con un prodotto idoneo.
- **LEGGI GIÀ IMPREGNATI:** levare le parti non aderenti con l'aiuto di una spazzola. Carteggiare con carta vetro ottenendo una superficie liscia, levare poi accuratamente la polvere.

## APPLICAZIONE

*Condizioni ideali di applicazione: tra 12°C e 25°C in assenza di vento.*

Mescolare il prodotto con un bastone lungo e largo per ben omogeneizzarlo. Applicare in 2 mani.

## BUONO A SAPERSI

- La tinta incolore si utilizza esclusivamente per rinnovare il legno già impregnato precedentemente con un protettivo pigmentato e in buone condizioni, o per diluire eventuali tinte della gamma.
- Non si applica su legni trattati termicamente, termo-trattati o trattati con acido.
- L'aspetto può variare a seconda delle essenze di legno e dunque del colore di partenza. Fare una prova su una parte della superficie non visibile.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più protettivo possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.
- In caso di utilizzo a spruzzo, assicurarsi di indossare guanti e indumenti adatti e di proteggersi con gli idonei dispositivi di protezione individuale per non respirare i vapori.
- Evitare di sprecare la pittura facendo una stima della quantità di pittura necessaria. Conservare la pittura non utilizzata in vista di un futuro utilizzo. Il reimpiego della pittura è un modo efficace di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita. Nel caso di utilizzo a spruzzo, assicuratevi di indossare guanti e un abbigliamento adeguato e non respirare la nebbia.
- Rispettare la resa indicata sulla confezione e richiuderla dopo l'uso.

## RESISTENZA

La garanzia in 10 anni riguarda:

- I LEGNI nuovi o da rinnovare di essenza corrente e normalmente commerciate: conformemente al modo di preparazione e di applicazione.
- ESPOSIZIONE: unicamente su legni verticali. Esposizione dei legni a Sud e Sud-Ovest: trattare in 3 mani.
- La garanzia è limitata al rimborso del prodotto (su presentazione della latta fisica del prodotto e dello scontrino fiscale) e non concerne che l'aspetto del Protettivo Completo per Legno.